IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Zubehör Datenblatt - Artikelnummer 70029

Erdungswiderstand

Schutzart:	IP 33	**Isolationspegel:**	24/50/125 kV	**Betriebsdauer:**	5 sec / einmal pro Std
Farbe:	RAL 7032	**Maße:**	1500x1500x2100 mm	**Gewicht:**	ca. 750 kg

Titel: Erdungswiderstand mit Gehäuse
Nennspannung: 20 kV
Betriebsspannung: 20/3 kV
Bemessungskurzzeitstrom : 300 A
Nenn Ohm-Wert / 20 ° C (± 5%): 38,5 Ohm
Stromwandler: 24kV, 100/1A, 15 VA, 10P10
Montage: Außen
Standards: IEC 60694 (falls es verwendet wird)
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt

IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Zubehör Datenblatt - Artikelnummer 70029

Erdungswiderstand